

UV Spotverniss

Aandachtspunten

DATUM 9-12-09
DATE



Papierkeuze

Gesatineerd mc papier/karton
Halfmat of mat gestreken
Mat of glans polypropuleen gelamineerd mits oppervlaktespanning 38 dyne of hoger
Ongestreken opzuigend is mogelijke dienen wij echter voor te behandelen

Uw bedrukking en droging

Voor exact sluitwerk: snijd vooraf uw vellen rondom schoon en haaks
Voor optimaal sluitwerk: geef ook aan waar uw aanlegnokken zaten
100 % droog en ongepoederd
geen overnight type inkt
uw inkten vrij van oplosmiddelen, alkali- en aminebestanddelen en beslist geschikt voor UV lak
zonder proef vooraf geen metallic zilver of goud
zonder proef vooraf geen uv-gedroogde offsetinkt/vernis

Films en formaten

leesbaar positiefmontage, tot maximaal raster 28 is onze prijs inclusief films
zeven worden niet bewaard films wel maximaal 3 jaar
minimaal drukformaat 340 x 500 mm
maximaal drukformaat 720 x 1026 mm
minimale grijpruimte 30 mm
preeg, vouw- en rillijnen altijd uitsparen

Uw aanlevering

zorg dat uw vellen 100 % door en door droog zijn, stapel- of wrijfdroog is niet voldoende
plan altijd vooraf in
uw pallets gestapeld met de te bedrukken zijde boven
geef uw aanleghoek duidelijk aan
svp altijd wat extra pallets bijleveren
bestanden vooraf toezenden, voor apple illustrator CS2 fonts omzetten naar contouren

Vermeld de door u gewenste oplage!

Wij bedrukken en berekenen alle de door u aangeleverde vellen, tenzij u ons een maximaal te bedrukken aantal vooraf opgeeft.